



7-Poler Steckplan (ISO 1724)


Art. 117510ST

Ansicht Stecker



Ansicht Kabelseitig




- 1/L Blinker links
- 2/54G Zusätzliche Anlagen
- 3/31 Masse
- 4/R Blinker rechts
- 5/58R Schlusslicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Schlusslicht links


7-Poler EURO-N (ISO 1185)


Art. 728

Ansicht Stecker



Ansicht Kabelseitig




- 1/31 Masse
- 2/58L Schlusslicht links
- 3/L Blinker links
- 4/54 Bremsleuchten
- 5/R Blinker rechts
- 6/58R Schlusslicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung
- 7 Bremse Anhänger


7-Poler EURO-S (ISO 3731)


Art. 5911

Ansicht Stecker



Ansicht Kabelseitig




- 1 Masse
- 2 frei
- 3 Rückfahrleuchte
- 4 Stromversorgung Dauerplus
- 5 Steuerung über Masse
- 6 Stromversorgung über Zündschalter
- 7 Nebelschlusslicht


13-Poler 12V (ISO 11446)


Art. 323

Ansicht Stecker



Ansicht Kabelseitig



- 1/L Blinker links
- 2/54G Nebelschlussleuchte
- 3/31 Masse (für Pin 1 bis 8)
- 4/R Blinker rechts
- 5/58R Schlusslicht rechts
- 6/54 Bremsleuchten
- 7/58L Schlusslicht links
- 8 Rückfahrlichter
- 9 Stromversorgung (Kl. 30)
- 10 Stromversorgung (Kl. 15)
- 11 Masse (für Pin 10)
- 12 Meldung gekuppelter Anhänger
- 13 Masse (für Pin 9)

13-Poler 24V (ähnlich ISO 11446)



15-Poler (ISO 12098)




Art. 324

Ansicht Stecker

Ansicht Kabelseitig





- 1/31 Masse
- 2/58L Schlusslicht links
- 3/L Blinker links
- 4/54 Bremsleuchten
- 5/R Blinker rechts
- 6/58R Schlusslicht rechts
- 7 Bremssteuerung Anhänger
- 8 Rückfahrlichter
- 9 Nebelschlussleuchte
- 10 Reifenwächter
- 11 Abfüllsicherung
- 12 Armaturenschrankbeleuchtung
- 13 Achsanhebung



Art. 5945

Ansicht Stecker

Ansicht Kabelseitig



- 1 Blinker links, 1,5 mm²
- 2 Blinker rechts, 1,5 mm²
- 3 Nebelschlusslicht, 1,5 mm²
- 4 Masse, 2,5 mm²
- 5 Schlusslicht links, Kennzeichenbel, 1,5 mm²
- 6 Schlusslicht rechts, Kennzeichenbel, 1,5 mm²
- 7 Bremsleuchten, 1,5 mm²
- 8 Rückfahrlichter, 1,5 mm²
- 9 Allgem. Stromversorgung (+24V), 2,5 mm²
- 10 Bremsbelagverschleissanzeige, 1,5 mm²
- 11 Anzeige Federspeicherbremse, 1,5 mm²
- 12 Achsanhebung, 1,5 mm²
- 13 Masse (für Pin 14 und 15), 2,5 mm²
- 14 Datenleitung (CAN-High), 1,5 mm²
- 15 Datenleitung (CAN-Low), 1,5 mm²



ABS / EBS 12V (ISO 7638-2) | 24V (ISO 7638-1)



Art. 5948

Ansicht Stecker

Ansicht Kabelseitig




- 1 PLUS Magnetregelventile, max. 30 A, 6,0 mm²
- 2 PLUS Elektronik, max. 2 A, 1,5 mm²
- 3 Masse (für Pin 2), max. 2 A, 1,5 mm²
- 4 Masse (für Pin 1), max. 30 A, 6,0 mm²
- 5 Warnlampe, max. 2 A, 1,5 mm²
- 6 Datenleitung (CAN-High), 1,5 mm²
- 7 Datenleitung (CAN-Low), 1,5 mm²

4-Poler Scintilla



Art. 778




- 1 Masse
- 10 Schlussleuchte
- 62 Bremsleuchte
- 66 Separate Leuchte

5-Poler Scintilla




Art. 776



- 1 Masse
- 10 Schlussleuchte
- 62 Bremsleuchte
- 66 Blinker rechts
- 67 Blinker links

7-Poler Scintilla*



- 1 Schlussleuchte
- 2 Bremsleuchte
- 3 Blinker rechts
- 4 Blinker links
- 5 Anhängerbremse
- 6 Pneuwärter
- 7 Masse

* dieser Steckertyp wird nicht mehr produziert und ist bei Hoelzle nicht mehr erhältlich